

フル HD 術野撮影用カメラ



LED NanoCam^{HDi}TM
DayLite[®]

- フル HD で鮮明な動画が撮影できます
- 倍率 1.25x, 2.5x, 3.5x のレンズが全てセットに含まれています
- フットスイッチを使用することで、ハンズフリーで操作可能です
- 他社拡大鏡にも取り付け可能なアダプターのほか、拡大鏡をお持ちでない方もお使いいただけるようヘッドバンドをご用意しています

DESIGNS
FOR **VISION**[®]

4003-3000-0003 ナノカム HDI セット

【セット構成品】

	品 名		単品品番	入り数
①	ナノカム HDI	ナノカムライト HDI	4003-3000-0001	1 個
		カメラ HD	4003-3000-0004	1 個
②	カメラレンズ	1.25x	4003-3700-0117	各 1 個
		2.5x	4003-3700-0025	
		3.5x	4003-3700-0035	
③	USB フットペダル HG		4002-0001-0048	1 個
④	USB フラッシュドライブ		4002-0000-0012	1 個
⑤	USB 延長ケーブル		4002-0001-0020	2 本
⑥	T マウントクリップ*		フレームタイプに合わせて選択（価格表参照）	1 個を選択
	ヘッドバンド*	DV ヘッドバンド	4908-2000-0000	
		CXL ヘッドバンド	4908-2005-0000	
⑦	HDI 電源パック*		4912-0000-0001	2 個
⑧	HDI ライト用ケーブル*		4911-0001-0022	1 本
⑨	HDI 充電用 AC アダプター、及び AC コード*		4912-0000-2019	1 組
⑩	HDI ホルスター、及びベルト固定用クリップ*		0030-4912-0001 (1 組セット)	2 組
⑪	HDI リンクケーブル*		4912-0000-0019	1 本
⑫	テンプルクリップ（大、小）		4901-0000-0007 (1 袋セット)	2 袋
⑬	焦点調節カード		0075-0810-0010	1 枚
⑭	レンズクロス		0010-0000-0005	1 枚
⑮	六角ドライバー 3/32" HB×50mm (ライト角度調節用)		0400-4004-0019	1 本
⑯	ナノカム HDI 保管ケース		0030-4003-0009	1 個

*印のある上記構成品は、製造販売届出番号：13B1X00167000249 販売名：HDI ウルトラミニにて届出



【仕様】

内部電源出力	7.4VDC, 3.4Ah または 3.5Ah（18650 リチウムイオン電池）	併用する パソコンの 使用条件	OS：Windows 8 以上 メモリ：2GB 以上 CPU：Dual Core 1.7GHz 以上 ハードディスク：20GB 以上の空き容量 USB ポート：USB2.0 ポート（2 つ以上） USB ポート電気定格：5VDC、0.18A
充電用 AC アダプター	充電条件：100V - 240V, 50/60Hz, 0.35A 電源出力：8.4VDC, 1.3A max		
過電流保護	ファームウェア制御		
照度	最大 約 38,000 ルクス（300mm の距離で計測）	連続使用時間	照度強：約 8 時間 照度弱：約 12 時間 (リンクケーブルで 2 つの電源パックをつなげた場合、 使用時間は 2 倍になります)
色温度	5800 ケルビン		
照射範囲	75mm（術野まで 300mm の距離で計測）		
カメラ機能	1080p フル HD、フレームレート：30fps、24 ビットカラー	充電所要時間	約 4 時間（電源容量ゼロから充電の場合）
使用環境	温度：10℃ ～ 40℃、相対湿度：30% ～ 75%、 気圧：700 hPa ～ 1060 hPa	保管環境	温度：-40℃ ～ 70℃、相対湿度：10% ～ 100%、 気圧：500hPa ～ 1060hPa