



LED Day Lite[®]




Twin Beam[®] HDi

HDI ツインビーム

照射イメージ



従来のツインビーム
(LEDツインビーム)



HDIツインビーム

- 従来品より明るく、かつ均一な光を実現しました。(当社比)
- HDI リンクケーブルにより、電源パック同士をつなぐことで、電源パック単体より2倍の使用時間が可能です。
- 滅菌可能な角度調節ロッドにより、術中でも術者が照射位置の微調整が可能です。

【HDI ツインビーム セット品番】

品番	品名
4709-3000-1002	HDI ツインビーム TB ヘッドバンド (ソフト) 付
4709-3005-1002	HDI ツインビーム TB ヘッドバンド (ハード) 付

【セット構成】

※ 品番のある構成部品は、単品供給が可能

品名	単品品番	入り数
HDI ツインビーム	4709-3000-0001	1 個
TB ヘッドバンド (ソフト)	4709-3000-0005	いずれか 1 個
TB ヘッドバンド (ハード)	4709-3005-0005	
HDI 電源パック*	4912-0000-0001	2 個
HDI ライト用ケーブル*	4911-0001-0022	1 本
HDI 充電用 AC アダプター、及び AC コード*	4912-0000-2019	1 組
HDI リンクケーブル*	4912-0000-0019	1 本
HDI ホルスター、及びベルト固定用クリップ*	0030-4912-0001 (1 組セット)	2 組
HDI 保管ケース (ツインビーム用)	0030-4709-0009	1 個
3/32" HB×50mm 六角ドライバー (ライト角度調節用)	0400-4004-0019	1 本



TB ヘッドバンド (ハード)



TB ヘッドバンド (ソフト)

※ テンプルクリップが付属

*印のある上記構成部品は、製造販売届出番号：13B1X00167000249 販売名：HDI ウルトラミニにて届出



HDI ツインビーム
※ 角度調節ロッドが 2 本付属



HDI 電源パック



HDI ライト用ケーブル



HDI 充電用 AC アダプター、
及び AC コード



HDI リンクケーブル



HDI ホルスター、
及びベルト固定用クリップ



3/32" HB×50mm 六角ドライバー
(ライト角度調節用)



HDI 保管ケース

【仕様】

照度	最大 140,000 ルクス (400mm の距離で計測)	重 量	電源パック：138g HDI ツインビーム：85g
色温度	5800° ケルビン		
照射範囲	75mm (術野まで 400mm の距離の場合)	連続使用時間*	照度強：約 4 時間 照度弱：約 5 時間
寸 法	電源パック：W49 x H93 x D24 (mm)	充電所要時間	約 4 時間 (電源容量ゼロから交流電源で充電の場合)

* リンクケーブルで 2 つの電源パックをつなげた場合、使用時間は 2 倍になります。

販売名：HDI ツインビーム
届出番号：13B1X00167000250

製造販売元

OHWA 欧和通商株式会社

東京営業所 TEL:03(3813)8201 福岡営業所 TEL:092(526)3618
大阪営業所 TEL:06(6304)9305 札幌営業所 TEL:011(708)7725

第1種医療機器製造販売業許可番号：13B1X00167

カタログダウンロード ▶ <http://www.ohwa-tsusho.com>

Designs For Vision 社製品サイト ▶ <https://designsforvision.ohwa-tsusho.com>

- ・本カタログに掲載されている商品の仕様形状等は、改良等の理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・掲載されている商品は、予告なしに生産中止・販売中止になることがあります。
- ・掲載されている商品の色味は印刷インキ等の関係で、実際の色とは異なって見えることがあります。

CA21060722